



Transformadores ventilados Tipo Seco

Jefferson Electric ofrece una línea completa de transformadores ventilados tipo seco Clase 600 Voltios, monofásicos o de tres fases. Diseños hechos a la medida, incluyendo voltajes especiales, temperatura, niveles de ruido están disponibles cuando sean solicitados.

Especificaciones generales

- Bobinas - cobre o aluminio
- Temperatura - 150, 115, 80° C
- Para uso interior y exterior
- Gabinete - NEMA 1 o NEMA 3R
- Estándar de 60 Hz, 50 Hz Opcional
- Protectores electrostáticos opcionales
- Núcleo de acero de alta calidad eléctrica
- El acabado de la pintura en polvo de los gabinetes es curado con temperatura
- Soportes para montaje en la pared disponibles
- Cuando sea solicitado, las unidades ventiladas para uso general pueden cumplir con las norma NEMA TP-1



Monofásico ventilado

- Transformadores ventilados para uso general
- 25 KVA a 100 KVA
- 208V-120/240V
- 240/480V- 120/240V
- 600V-120/240V

Trifásico ventilado

- Transformadores ventilados de uso general
- 15 KVA a 500 KVA
- 208V-208Y/120V
- 208V- 480Y/277V
- 240V- 208Y/120V
- 240V- 480Y/277
- 480V- 208Y/120V
- 480V- 240V
- 480V- 480Y/277V
- 600V- 208Y/120V

No linear

- Línea de Jefferson® Plus™ de transformadores no lineares
- Cumplen con las demandas de carga causadas por computadoras y otros equipos electrónicos.
- Blindado electrostático
- 15 KVA a 300 KVA.
- Clasificación de factor – K, estándar K-4, K-13 y K20
- Factor – K diseñado por encargo según sea necesitado.
- Ver catálogo para mas detalles

Unidades de Aislamiento

- Transformadores trifásicos
- 3 KVA a 500 KVA.
- Diseñado para uso industrial o uso rudo comercial
- Funciona para ajustar la frecuencia por medio de SCR controlables o unidades de CD.
- Ver catálogo para mas detalles

Monofásico 240X480 ventilado - 120/240V

KVA	Sin blindaje *	Blindado electrostático	
	Número de catálogo	Número de catálogo	Peso
15	421-7165-000	421-7165-005	180
25	421-7185-000	421-7185-005	250
37.5	421-7205-000	421-7205-005	320
50	421-7225-000	421-7225-005	395
75	421-7235-000	421-7235-005	525
100	421-7245-000	421-7245-005	670

Delta ventilado trifásico 480 - 208Y/120V

KVA	Sin blindaje *	Blindado electrostático	
	Número de catálogo	Número de catálogo	Peso
15	423-7164-000	423-7164-005	200
30	423-7194-000	423-7194-005	295
45	423-7214-000	423-7214-005	385
75	423-7234-000	423-7234-005	565
112.5	423-7254-000	423-7254-005	750
150	423-7264-000	423-7264-005	960
225	223-7294-000	223-7294-005	1280
300	223-7314-000	223-7314-005	1645
500	223-7344-000	223-7344-005	2460

Delta ventilado trifásico 480 - Delta 240

KVA	Sin blindaje *	Blindado electrostático	
	Número de catálogo	Número de catálogo	Peso
15	423-7167-000	423-7167-005	200
30	423-7197-000	423-7197-005	295
45	423-7217-000	423-7217-005	385
75	423-7237-000	423-7237-005	565
112.5	423-7257-000	423-7257-005	750
150	423-7267-000	423-7267-005	960
225	223-7297-000	223-7297-005	1280
300	223-7317-000	223-7317-005	1645
500	223-7347-000	223-7347-005	2460

* Las unidades disponibles en almacen son sin blindaje



9650 South Franklin Drive
Franklin, WI 53132-8847
414-209-1620
800-942-5169
Fax 414-209-1621

Email: info@jeffersonelectric.com
Website: www.jeffersonelectric.com

